

# PW-H90 S D1521P T

Art. nr: 131117

## Produktinformasjon



PW-H90 S D1521 P T er en moderne og kraftig varmtvannsvasker er bygget for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en god driftsikkerhet. PW-H90 S D1521 P T har saktegående stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp, som sørger for maksimal effekt i lang tid. Pumpekonstruksjonen gir PW-H90 S D1521 P T et meget lavt støynivå. Maskinen er utstyrt med nivåkontroll på brennstofftanken og en vanntrykksikring som stopper brenneren ved vannmangel. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter varmeenergien maksimalt. Alle elektriske komponenter i instrumentpanelet har 24 volt styrestrøm. Dette gir lang levetid. PW-H90 S D1521 P T er levert med et styringssystem som automatisk slår av styrespenningen etter 20 minutter, slik at maskinen ikke kan starte. Ved å resette av/på bryteren er maskinen klar til bruk. Tilsetting av vaskemidler styres fra maskinen. Dette er den perfekte vasker for brukere som ønsker høy vanntemperatur kombinert med en høy vannmengde, f.eks. vaskehaller for tungtransport, landbruket, entreprenører, bilverksteder og industrien. Maskinen leveres standard med høytrykkspistol som har enkel spylelanse med h.t.dyse, turbodysse, 20 meter høytrykkslange og kjem.injektor for pålegging av kjemikalier på både høyt og lavt trykk og automatisk start/stopp system.

Kan leveres med slangetrommel KTRI86962

## Teknisk data:

Varenavn: PW-H90 S D1521P T

Varenummer: 131117

Trykk: 40 - 150 Bar

Vannmengde: 650 - 1300 ltr/time - ltr/timme - ltr/hour

Spenning: 3-230-32 V-Amp

Absorbert effekt: 7,1 kW

Motor: 7,7 hk - hp

Pumpeturttall: 1400 Rpm - Varvtal

Kjemitanke: 16 liter - liters

Maks temperatur vannutgang: 140

Høytrykkslange: 20 meter - meters

Vanntemperatur justerbar: 30 - 140

Varmeeffekt: 85,5 kW

Brennstofftank: 30 liter - liters

Brennstoff: Diesel

Brennstoff forbruk liter: 7,6 ltr/time - ltr / timme - ltr / hour

Støynivå: 71 dB(A)






Kjem.injektor: Høytrykksinjektor

Start / stopp system: Intelligent start/stopp system
















Vekt: 175 kg

Dimensjoner: 131 x 77 x 95 cm

## Standardutstyr:

 <p>IPPR40025 Pistol G6000</p>	 <p>LCPR89117 Dobbel spylelanse</p>	 <p>LCPR40105 Turbolanse 070 (1)</p>	 <p>TBAP44379 Høytrykkslange 5/16" 20m</p>	 <p>147999 HØYTRYKKS DYSE 1/4 MEG 075</p>
--	--	---	---	--

## Ekstra utstyr:

 <p>420017 NORDIC KIT</p>	 <p>400015 SKUM KIT 10m</p>	 <p>400016 SKUM KIT 20m</p>	 <p>LCPR40087 Enkel spylelanse 700mm</p>	 <p>LCPR29360 Vinkellanse</p>	 <p>LCPR24906 Spylelanse med dobbelt dysehode</p>	 <p>LCPR29363 Steamlanse</p>
 <p>KTRI29366 Slamsuger</p>	 <p>SPID24939 Vaskebørste med lanse</p>	 <p>SPID24911 Roterende vaskebørste med lanse</p>	 <p>TBAP24406 Rørrensersett 20m M22</p>	 <p>KTRI86962 Slangetrommel PW-H90</p>	 <p>KTRI40433 Reparasjonssett 1521</p>	 <p>KTRI29377 Vannforsyningskit</p>
 <p>120461 3-FAS STØPSEL MED FASEVENDER 230/32</p>						