PW-H35/4S D2017 P4 T



Art. nr: 143083

Produktinformasjon

PW-H35/4S D2017 P4 T varmtvannsvasker er en prisgunstig maskin med meget høy rengjøringseffekt. Maskinen er utrustet med en kraftig saktegående IPC stempelpumpe med keramiske stempler og messing pumpetopp.

PW-H35/4S D2017 P4 T har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. Den har utvendig påfylling av drivstoff og kjemikalier.

PW-H35/4S D2017 P4 T er utstyrt med det unike T-stabilisatorsystemet, en eksklusiv enhet som sørger for den mest stabile varmeytelsen og dermed gir bedre rengjøringsresultater.

Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. Maskinen har et heldekkende deksel som beskytter vitale deler mot vann og smuss. Når dekselet er fjernet, er maskinen meget servicevennlig. PW-H35/4S D2017 P4 T er med sitt høye pumpetrykk og vannmengde den perfekte maskin for industrien, landbruket og transportbransjen. Maskinen leveres standard med spylepistol som har dobbel spylelanse for trinnløs regulering av trykket, turbodyse, 20 meter høytrykkslange, kjem.injektor for pålegging av vaskemidler på både høyt og lavt trykk, avkalkningssystem, steamtrinn og automatisk start/stopp system med forsinkelse på stopp funksjon.

Kan leveres med slangetrommel art.nr. KTRI40235

Intelligent start-stopp system

Starter og stopper maskinen automatisk ved aktivisering av spylepistolen, med en forsinkelse på stoppfunksjonen. Start-stopp systemet slår maskinen av etter 30 minutters inaktivitet. Maskinen må da re-startes.

Hvis maskinen har en mikro lekkasje vil start-stopp systemet slå av maskinen. Maskinen må da re-startes.

Hvis maskinen startes uten vann så vil start-stopp systemet slå av maskinen slik at maskinen ikke blir tørrkjørt. Maskinen må da re-startes.

Teknisk data:

Varenavn: PW-H35/4S D2017 P4 T
Varenummer: 143083
Trykk: 30 - 200 Bar
Vannmengde: 500 - 1000 ltr/time - ltr/timme - ltr/hour
Spenning: 3 x 230 volt/32 amp. V-Amp
Absorbert effekt: 6,4 kW
Pumpeturtall: 1400 Rpm - Varvtal
Kjemitank: 22 liter - liters
Maks temperatur vannutgang: 140
Høytrykkslange: 20 meter - meters
Vanntemperatur justerbar: 30 - 140
Varmeefekt: 70 kW
Brennstofftank: 25 liter - liters
Brennstoff: Diesel
Brennstoff forbruk liter: 5,8 ltr/time - ltr / timme - ltr / hour
Støynivå: 71 dB(A)
Kjem.injektor: Høytrykksinjektor
Start / stopp system: DTS
Dimensjoner: 110 x 70 x 81 cm

Standardutstyr:



IPPR40025
Pistol G6000



LCPR89117
Dobbel spylelanse

LCPR40135
Turbolanse 045



TBAP44379
Høytrykkslange 5/16'' 20m



148078
HØYTRYKKSDYSE 1/4 MEG 045



147999
HØYTRYKKSDYSE 1/4 MEG 075

Ekstrautstyr:



420023
Add-On 1



420024
Add-On 2



LCPR40040
SKUMPÅLEGGER 1 LITER M22



LCPR29360
Vinkellanse



KTRI29366
Slamsuger



SPID24939
Vaskebørste med lanse



SPID24911
Roterende vaskebørste med lanse



TBAP24406
Rørrensersett 20m M22



KTRI40235
Slangetrommel PW-H35/50



MPVR40401
Tanklokk blått



ETET40231
Merkeskilt for tanklokk



LCPR14859
Sandblåsersett 1,5



PRCH40041
Sandblåsersand 25 kg



KTRI29377
Vannforsyningskit



120461
3-FAS STØPSEL MED FASEVENDER 230/32